Проверил	Купленская
Разработал	Иванченко

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	
1	Производительность на зерне с влажностью 17% и γ=0,75т/м³	т/ч	400
2	Скорость ремня	м/с	3.8
3	Вес 1-го погонного метра ремня - плоский с антистатическим покрытием ГОСТ 23831-79	кг	11.4
4	Количество прокладок ремня	шт	5
5	Ширина ремня	мм	650
6	Диаметр барабана головки нории	мм	1120
7	Диаметр барабана башмака нории	мм	1120
8	Количество ковшей на 1п.м.	шт	12
9	Масса ковша с болтами и гайками	кг	1.52
10	Объем ковша	м³	0.004
11	Масса башмака	кг	1119
12	Масса головки в сборе (без привода)	кг	1620

НОРИЙНЫЕ ТРУБЫ

Наименование	Обозначение	Длина мм	Масса кг
Труба	II-400оц-05.00	1950	118
Труба с натяжным и смотровым люком	II-400оц-06.00		118
Труба со смотровым люком	II-400оц-07.00		118
Труба с аспирационным патрубком	II-400оц-08.00		125,2

ПРИМЕЧАНИЕ

1.Нормаль составлена в сответствии с комплектом поставки нории.
2.Нория укомплектована следующими контрольными приборами:
- датчик уровня
- реле контроля скорости
- датчик контроля сбегания ленты

3.Пусковая аппаратура поставляется по требованию заказчика.
4.Фундаментные болты в комплект поставки нории не входят.
5.Нория поставляется с правым и левым исполнением привода по требованию заказчика. Привод снабжен тормозом.
6.При заказе необходимо оговаривать обозначение и наименование труб и их количество.
7.По требованию заказчика нории изготовляются любой высоты в указанном диапазоне.
8. Нории изготовляются с цинковым покрытием.

Нормаль составлена на 2-х листах. См. лист 22

Изм.	Кол.уч.	Лист	N*док.	Подпись	Дата	Нория II-400 оц	Лист 23