Проверил	Купленская
Разработал	Иванченко

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Nп/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Трубы сборные оцинкованные
1	Производительность на зерне с влажностью 17% и γ=0,75т/м^3 при V=2.4 м/с	т/ч	80
2	Производительность на зерне с влажностью 17% и γ=0,75т/м при V=2.8 м/с	т/ч	100
3	Вес 1-го погонного метра ленты	кг	3,5
4	Диаметр барабана головки и башмака	мм	750
5	Вес башмака (с двумя носками)	кг	430
6	Вес головки	кг	550
7	Max. вес головки с приводом и опорой привода	кг	920
8	Вес трубы,прямой	кг	72
9	Вес ковша	кг	1,02
10	Объем ковша	л	3
11	Шаг ковшей	мм	180
12	Длина труб	мм	1950
13	Max. вес двух распорок	кг	12,4

ПРИМЕЧАНИЕ

1.Нормаль составлена в сответствии с комплектом поставки нории.
2.Нория укомплектована следующими контрольными приборами:
- реле контроля скорости
- датчик контроля сбегания ленты
- датчик подпора

3.Пусковая аппаратура поставляется по требованию заказчика.
4.Фундаментные болты в комплект поставки нории не входят.
5.Нория поставляется с правым и левым исполнением привода по требованию заказчика.
6.При заказе необходимо оговаривать обозначение и наименование труб и их количество.
7.По требованию заказчика нории изготовляются любой высоты в указанном диапазоне.
8.Нория изготовляются из оцинкованного листа.
9.Приемные носки нории могут располагаться с любой стороны башмака.

Нормаль составлена на 2-х листах. См. лист 27

Изм.	Кол.уч.	Лист	N*док.	Подпись	Дата	Нория II-100 Г оц	Лист 28